

【JET POS連動設定確認書 加盟店 : 様】

接続POS情報		メーカー名: ビジコム株式会社	機種 : SEAV	
端 末 設 定	接続POS I/F : Aタイプ			
	POS連動_単独運用	0. 否	1. 可	
	シリアル設定(通信速度)	0. 4800bps 2. 19200bps 4. 57.6Kbps	1. 9600bps 3. 38.4Kbps 5. 115.2Kbps	
	非連動警告画面表示	0. なし	1. あり	
	POS接続レスポンス	0. なし	1. あり	
	メッセージ長可変設定	0. なし	1. あり	
	詳細データ部送信設定	0. なし	1. あり	
	POS連動マルチ選択	0. 禁止	1. 許可	
	確認画面スキップ	0. なし	1. 初回のみスキップ 2. 全スキップ	
	パリティチェック	偶数パリティ(固定、この設定のみ可)		
端 末 設 定	接続POS I/F : Bタイプ			
	POS連動_単独運用	0. 否	1. 可	
	シリアル設定(通信速度)	0. 4800bps 2. 19200bps 4. 57.6Kbps	1. 9600bps 3. 38.4Kbps 5. 115.2Kbps	
	非連動警告画面表示	0. なし	1. あり	
	POS金額訂正	0. なし	1. あり	
	POS連動マルチ選択	0. 禁止	1. 許可	
	確認画面スキップ	0. なし	1. 初回のみスキップ 2. 全スキップ	
	パリティチェック	パリティ無(固定、この設定のみ可)		
	接続POS I/F : Mタイプ			
	POS連動_単独運用	1. 可(固定、この設定のみ可)		
シリアル設定(通信速度) ※5.115.2kbpsが旧J-Mups標準	0. 4800bps 2. 19200bps 4. 57.6Kbps	1. 9600bps 3. 38.4Kbps 5. 115.2Kbps		
確認画面スキップ ※1.初回のみスキップが旧J-Mups標準	0. なし	1. 初回のみスキップ 2. 全スキップ		
パリティチェック	奇数パリティ(標準)			